

120/160kW

一体式双枪直流充电桩



采用国际先进的软开关技术，专业设计生产的锂动力电池。落地式安装，进线空间大，基座适配强，安装维护高效便捷。双枪支持GB/T 20234.3充电接口输出，具备4G、CAN、RS485通信功能，可实现100%充电自检、功率分配、计量计费等功能。单枪最大功率分别为120kW及160kW。

主要特点



多重防护

产品IP55级防护
IK10级防冲击
多重软件防护机制
保障安全



极致散热

首创漏斗型风道
降低风阻
通风量提升20%
温升有效降低10K



更低噪声

软件控制
动态风速
噪声≤65dB
环境更友好



使用便捷

创新“黑匣子”技术
故障快速定位
桩体功率仓
扩容设计

使用场景



出租车



大巴车



物流车



网约车



城市综合



交通集团



汽车租赁企业

产品技术规格及参数

名称	一体式双枪直流桩
型号	120/160kW一体式双枪直流桩
BMS辅源	标配12V(24V可定制)
尺寸 (W*D*H)	800mm*630mm*1800mm
额定输入电压	AC380V
额定输入频率	50Hz/60Hz
输出接口	DC GB/T*2
输出电压范围	150-1000V DC
恒功率范围	300-1000V DC
输出电流范围	DC 10-500A(单枪DC 10-250A)
峰值效率	≥96%
显示	7寸触摸屏
启动方式	APP扫码、本地启动，选配(刷卡启动、蓝牙启动、即插即充)
通信接口	4G、Wi-Fi(选配)、以太网(选配)
工作温度	-30℃-60℃(55℃以上降额)
相对湿度	≤95%RH，无凝露
海拔高度	2000m(2000m ~ 5000m降额使用)
冷却方式	强迫风冷(智能调速)
防护等级	IP55/IK10