

180/240kW

一体式双枪直流充电桩



180/240kW一体式直流充电桩主要适用于大功率充电场景，模块采用全灌胶工艺，环境适应性强,100%充电自检，输出电压范围宽，支持功率分配，满足各类车型的充电需求，更可靠，更完善，更耐用。

主要特点



高效节能

产品高效节能
系统待机功耗小于35W
整机峰值效率不低于96%



稳定可靠

模块采用全灌胶工艺
风机智能调速
环境适应性强



安全放心

多重防护功能
防雷、过压、欠压、
短路、过载、过温等



使用便捷

创新“黑匣子”技术故障快速定位
运营无忧
多种启动方式

使用场景



出租车



大巴车



物流车



网约车



城市综合



交通集团



汽车租赁企业

产品技术规格及参数

名称	一体式双枪直流充电桩
型号	180/240kW一体式双枪直流充电桩
BMS辅源	标配12V(24V可定制)
尺寸 (W*D*H)	800mm*630mm*1800mm
额定输入电压	AC380V
额定输入频率	50Hz/60Hz
输出接口	DC GB/T*2
输出电压范围	150-1000V DC
恒功率范围	300-1000V DC
输出电流范围	DC 10-500A(单枪DC 10-250A)
峰值效率	≥96%
显示	7寸触摸屏
启动方式	APP扫码、本地启动，选配(刷卡启动、蓝牙启动、即插即充)
通信接口	4G、Wi-Fi(选配)、以太网(选配)
工作温度	-30℃-60℃(55℃以上降额)
相对湿度	≤95%RH，无凝露
海拔高度	2000m(2000m ~ 5000m降额使用)
冷却方式	强迫风冷(智能调速)
防护等级	IP55/IK10