

240kW
分体式直流充电桩



240kW分体式充电桩通过充电模块组成共享的功率池，实现充电功率的动态分配,具备灵活分配、维护方便、故障率低、扩容简单、投资节省等特点。

主要特点



智能高效

充电全车型兼容
双枪同充设计
高效功率模块
降低建站成本



稳定可靠

模块灌胶工艺
故障率低



安全放心

多重防护功能
防雷、过压、欠压、
短路、过载、过温等



使用便捷

创新“黑匣子”技术故
障快速定位
软件远程升级
枪线轻量化

使用场景



出租车



大巴车



物流车



网约车



城市综合



交通集团



汽车租赁企业

产品技术规格及参数

名称	分体式直流充电桩
型号	240kW分体式直流充电桩
BMS辅源	标配12V(24V可定制)
尺寸 (W*D*H)	850mm*810mm*2000mm
额定输入电压	AC380V
额定输入频率	50Hz/60Hz
输出接口	1~4路, DC GB/T接口
输出电压范围	150-1000V DC
恒功率范围	300-1000V DC
输出电流范围	单枪DC 10-250A
峰值效率	≥95.4%
显示	7寸触摸屏
启动方式	APP扫码、本地启动, 选配(刷卡启动、蓝牙启动、即插即充)
通信接口	4G、Wi-Fi(选配)、以太网(选配)
工作温度	-30℃-60℃(55℃以上降额)
相对湿度	≤95%RH, 无凝露
海拔高度	2000m(2000m~5000m降额使用)
冷却方式	强迫风冷(智能调速)
防护等级	IP55/IK10