



250A

双枪终端

250A双枪充电终端，适配多功率整流柜使用，智能风冷，适用性强，提升设备防护性能，更能抵御特种场景下恶劣作业环境。
大功率充电无忧调配，经济效益高。

主要特点



灵活适配

适配多种功率分体产品
双枪设计
灵活增减
满足群充需求



使用友好

枪线轻量化设计
单手插拔更轻松



外观新颖

几何形体元素外观
隐藏式背光氛围灯搭配半透面板
具层次感

使用场景



出租车



大巴车



物流车



网约车



城市综合



交通集团



汽车租赁企业

产品技术规格及参数

名称	250A双枪终端
尺寸 (W*D*H)	350mm*330mm*1400mm
额定输入频率	50Hz/60Hz
输出接口	2路，DC GB/T接口
输出电压范围	150-1000V DC
输出电流范围	单枪DC 10-250A
显示	7寸触摸屏
启动方式	APP扫码、本地启动，选配(刷卡启动、蓝牙启动、即插即充)
枪线长度	5米，选配：7米
工作温度	-30℃-60℃(55℃以上降额)
相对湿度	≤95%RH，无凝露
海拔高度	2000m(2000m~5000m降额使用)
冷却方式	强迫风冷(智能调速)
防护等级	IP55/IK10