

480kW

分体式直流充电桩



采用充电系统模块化设计，一套充电系统设备可满足多辆车充电使用。采用模块化结构，可根据应用场景规模灵活配置。采用充电机一拖多枪技术和功率模块共享技术，实现多车轮充和多车群充。支持搭载液冷终端，液冷终端单枪输出电流可达600A。

主要特点



极速充电

实现充电1秒一公里
液冷终端单枪最大可支持
480kW@600A输出



高效节能

内置交流接触器
待机无功损耗为0
系统待机功耗小于35W



稳定可靠

模块灌胶工艺
故障率低



安全放心

多重防护功能
防雷、过压、欠压、
短路、过载、反接等
功能

使用场景



出租车



大巴车



物流车



网约车



城市综合



交通集团



汽车租赁企业

产品技术规格及参数

名称	分体式直流充电桩
型号	480kW分体式直流充电桩
BMS辅源	标配12V(24V可定制)
尺寸 (W*D*H)	主机850mm*810mm*2000mm
额定输入电压	AC380V
额定输入频率	50Hz/60Hz
输出接口	1~8路, DC GB/T接口
输出电压范围	150-1000V DC
恒功率范围	300-1000V DC
输出电流范围	单枪DC 10-250A(普通终端)、单枪DC 10-600A(液冷终端)
输出功率	480kW
峰值效率	≥95.4%
显示	7寸触摸屏
启动方式	APP扫码、本地启动, 选配(刷卡启动、蓝牙启动、即插即充)
通信接口	4G、Wi-Fi(选配)、以太网(选配)
工作温度	-30°C-60°C(55°C以上降额)
相对湿度	≤95%RH, 无凝露
海拔高度	2000m(2000m~5000m降额使用)
冷却方式	强迫风冷(智能调速)
防护等级	IP55/IK10