

720kW

分体式直流充电桩



全新柔性共享超充堆，支持单枪最大输出功率600kW，充电3分钟，续航200km。系统利用率高，实现每个模块单独投切，功率智能分配，多枪充电功率按需分配，满足群充需求。

主要特点

- 超强功率**
大功率输出
全矩阵调度充电
单枪支持600kW@600A输出
- 高效节能**
内置交流接触器
待机无功损耗为0
系统待机功耗小于35W
- 超强耐候**
模块全灌胶
故障率降低80%
先进防腐蚀钣金处理工艺
- 使用便捷**
创新“黑匣子”技术
故障快速定位
系统具有多种启动充电方式

使用场景

- 出租车
- 大巴车
- 物流车
- 网约车
- 城市综合
- 交通集团
- 汽车租赁企业

产品技术规格及参数

名称	分体式直流充电桩
型号	720kW分体式直流充电桩
BMS辅源	标配12V(24V可定制)
尺寸 (W*D*H)	主机850mm*1200mm*2000mm
额定输入电压	AC380V
额定输入频率	50Hz/60Hz
输出接口	1~12路, DC GB/T接口
输出电压范围	150-1000V DC
恒功率范围	300-1000V DC
输出电流范围	单枪DC 10-250A(普通终端)、单枪DC 10-600A(液冷终端)
输出功率	720kW
峰值效率	≥95.4%
显示	7寸触摸屏
启动方式	APP扫码、本地启动, 选配(刷卡启动、蓝牙启动、即插即充)
通信接口	4G、Wi-Fi(选配)、以太网(选配)
工作温度	-30°C-60°C(55°C以上降额)
相对湿度	≤95%RH, 无凝露
海拔高度	2000m(2000m~5000m降额使用)
冷却方式	强迫风冷(智能调速)